



Valbescherming

SPEEDLINE LV201

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Bosbouwindustrie
- Opslag

Certificeringen en normen



EN 795

TYPE B
TYPE C

TS16415

2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

SPEEDLINE LV201

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Horizontale tijdelijke reddingslijn
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Riembreedte (mm)	50
Lengte (m)	20
Sluiting	Schroef
Kleur	Geel
SIZE	2,50 tot 20 m
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	3,8
Maximaal aantal gebruikers	2
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	65.616








Valbescherming

SPEEDLINE LV201

ANKERPUNTEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner


Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
LV201	Geel	2,50 tot 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm

 PCB

 SPCB

 Breedte doos

 Doosdiepte

 Box hoogte